劇場、アミューズメント施設での マルチ再生システム

TASCAM TEAC PROFESSIONAL 1U 64 チャンネル デジタルマルチトラックレコーダ- DA-6400 シリーズ

劇場やアトラクションのマルチ再生に対応する シアタープレイ機能搭載。各種インターフェースに対応。

- 録音 / 再生メディアは、信頼性の高い TASCAM SSD
- 48kHz 時は 64ch、96kHz 時は 32ch の再生が可能
- タイムコード同期機能により、映像と音声の同期再生が可能
- シアタープレイ / プレイリストなどの多彩な再生機能群 *
- LAN/ パラレル /RS-422 シリアルによる外部コントロールが可能
- インターフェースは アナログ、AES/EBU、MADI、Dante に対応

*ファームウェア V2.00 より対応

システム接続例

■劇場でのマルチ再生



■アミューズメント施設でのアトラクションのマルチ再生

DA-6400 + IF-AN16/OUT(アナログ出力カード×2枚)





※DA-6400 + IF-AN16/OUT ×2基 装着例

TASCAM TEAC PROFESSIONAL

1U 64 チャンネル デジタルマルチトラックレコーダ- DA-6400 シリ-

主な再生機能

ファームウェア V2.00 より対応

●各テイクの任意の指定範囲を順次再生可能なシアタープレイ機能

各テイクの再生開始位置と終了位置をマークポイントとして登録し、複数ファイルの登 録範囲を順次再生することができます。

● 任意の順番でテイクを再生可能なプレイリスト機能

任意の順番でテイクを登録することで再生順を自由に設定したり、1 つのファイルを 複数回登録することができます。また、登録したファイルに変更を加えずにエントリー 毎の再生範囲の設定も可能です。プレイリストに登録された再生中のテイクが終了した 時、次のファイルの再生ポイントで再生待機状態となる Auto Ready 機能との組み合わ せにより、プレイリスト機能を活用したシアタープレイ動作も実現可能です。

主なオプション

インターフェースカード / メディア (追加購入用) ォープンプライス

IF-AN16/OUT (アナログ出カカード)



IF-MA64/EX

(MADI / MADI Thru カード)

IF-AE16 (AES/EBU カード)



TSSD-480A, TSSD-240A (TASCAM SSD 480GB,



IF-DA64 (Dante カード)



AK-CC25 (メディアケース)



電源二重化対応モデル

オープンプライス



DA-6400dp

主な仕様

定格

記録メディア / ファイルシステム SSD / FAT32 BWF 形式 (.wav) ファイルフォーマット チャンネル数

64 チャンネル(1xFs)、32 チャンネル(2xFs) 量子化ビット数 16bit、24bit

サンプリング周波数 44.1k/48k/88.2k/96k

クロックリファレンス INTERNAL, WORD IN, VIDEO IN 24, 25, 29.97DF, 29.97NDF, 30DF, 30NDF タイムコードフレーム アナログ出力

ヘッドホン出力 6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック

最大出力レベル 45mW+45mW 以上 コントロール入出力定格

USB 端子 / プロトコル USB2.0 タイプ A / USB2.0 Hi Spee (480Mbps)

TIME CODE IN 端子 BNC 信号電圧振幅 / 入力インピーダンス $0.5\sim5 Vp-p$ / $10k\Omega$

フォーマット SMPTE 12M-1999 準拠 TIME CODE OUT 端子 BNC

信号電圧振幅 / 出力インピーダンス 2Vp-p / 600Ω フォーマット SMPTE 12M-1999 準拠

WORD/VIDEO IN 端子 入力電圧振幅

0.5~5Vp-p TTL相当(WORD IN) 信号電圧振幅 / 出カインピーダンス 1Vp-p (VIDEO IN) / 75Ω+/-10% 入力周波数 (WORD) 48kHz

入力信号 (VIDEO) 24/25/29.97/30Frame (NTSC/PAL Black burst、HDTV Tri-Level)

WORD/VIDEO THRU/OUT 端子 5V TTL 相当 入力電圧振幅 出力周波数 (WORD) 48kHz ETHERNET 端子 / 対応規格 RJ45 / 100BASE-TX、1000BASE-T

D-sub9 ピン(メス型インチ規格) RS-422 端子 PARALLEL 端子 D-sub15 ピン(メス型インチ規格) 一般

雷源 AC100V、50/60Hz 消費電力 21W (IF-MA64/EX 装着時) 外形寸法 482.6(W)×44.7(H)×304.8(D)mm 哲量 3.9kg(DA-6400)、4.0kg(DA-6400dp) TASCAM SSD、SSD メディアケース、電源ケーブ 付属品 ル、USB ケーブル、ラックマウントビスキット、 セキュリティビスキット、取扱説明書(保証書付)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に 必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で 実際の色と異なって見えることがあります。■TASCAM および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。■Dante™ is a trademark of Audinate Pty Ltd. ■This product includes software developed by Christos Zoulas. This product includes software developed by Winning Strategies, Inc. This product includes software developed by WIDE Project and its contributors. は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

http://tascam.jp/

タスカムウェブサイト▶



タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート



4 0570-000-809

2 042-356-9137

受付時間10:00~12:00/13:00~17:00(土・目・祝目・弊社休業目を除く)

■Copyright © 2017 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を 超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談くだ さい。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店