

TASCAM®

Model 12

12トラックMTR、USBオーディオ/MIDIインターフェース、DAWコントロール サウンドクリエイターのためのオールインワンデスクトップツール



12マルチトラック録音 / 10トラック再生

マルチトラックレコーダー機能は、最大48kHz/24bitのWAVファイルでSDカードへ録音が可能。また、パンチイン・パンチアウトやオーバーダブにも対応します。



統合されたDAWコントロール機能

アナログライクにフェーダーやノブでDAWを操作できます。殆どの主要なDAWに対応しフェーダーやミュート、パン、ソロなどのミキシング操作や再生、録音、早送り、早戻し、JOGなどのトランスポート操作が可能です。



MIDIで外部機器との連携

キーボードやドラムマシン、コントローラーなどMIDI対応の外部機器との同期や制御が可能です。またDAWを同期させるMIDIシンクマスターとしても機能します。

12入力/10出力 USBオーディオインターフェース

USB Type-Cコネクタを採用。接続が容易に。様々なDAWでコンテンツ再生/録音が可能です。またDAWやSDカードに録音したソースに対し『Model 12』のコンプやEQの後がけが可能。

楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に

配信のためのステレオミックスモードや電話ゲストの音声の回り込みを防ぐミックスマイナス機能やスマートホン入力、デュアルヘッドホンモニタリング、MTR機能など、配信/ポッドキャスト収録に役立つ豊富な機能が搭載されています。



タップテンポ対応クリック出力

レコーディングでのテンポのモニタリングのほか、コンサートのオケ出しにも個別にクリックを出力できます。またクリックに合わせてMIDIクリックを出力することにより、リズムマシンなどの外部MIDI機器との同期システムのマスターとしても活用可能です。





主な特長

- マイク入力 (XLR端子は+48Vファントムパワーに対応) **8入力**
- ミキサー入力 (TRS×10、ステレオミニ×1、Bluetooth®×1) **12入力**
- INST入力 **CH1~CH8**
- ステレオミニ入力/スマートホン入出力 (ミックスマイナス対応) **1系統**
- Bluetooth® 5.0入力 (AAC、SBCコーデック対応) **1系統**
- AUX出力 **2系統**
- EIN -128dBuを誇るTASCAM Ultra-HDDAマイクプリアンプ **6系統**
- 最大24bit/48kHzマルチトラック同時レコーディング **12tr**
- バンチイン・バンチアウト **8tr(最大)**
- DAWとマルチオーディオデータの入出力を可能にするUSBオーディオインターフェース (USB-C端子) **12入力 10出力**
- タップテンポ対応クリック出力 **1系統**
- MIDI端子搭載 USB-MIDIインターフェース **1入力 1出力**
- 1ノブコンプレッサー **CH1~CH10**
- チャンネルEQ (3バンドセミパラメトリック) **CH1~CH10**
- マスター部EQ (3バンドセミパラメトリック+Q切替) **Hi シェルビング MID ピーキング Lo シェルビング**
- 独立ボリュームとソース選択可能なヘッドホン出力 (1/4"標準) **2系統**
- TASCAMエフェクト **16種類**
- DAWコントロール (HUI/MCUプロトコルエミュレーション)対応
- 60mmフェーダー
- デュアルフットスイッチ対応TRS端子

Model 12

インテグレートド・プロダクション・ミキサー
オープンブライス



楽曲・マルチメディア制作に携わるすべてのミュージシャン、パフォーマー、ソングライターのためのオールインワン・ミキサー/レコーダー

Model 12は小型サイズ多機能ミキサーです。定評のあるTASCAMマルチトラックレコーダー機能を内蔵し、USBオーディオ/MIDIインターフェース、DAWコントロール機能に加えて、制作した楽曲の配信やポッドキャスト番組制作に便利なミックスマイナス機能やスマートホン経由でトーク番組への参加を可能にするスマートホン入力など、ユニークな機能を搭載。

創造意欲を掻き立て、制作からライブパフォーマンスまで、また、ポッドキャスト制作を含めすべてのワークフローを1台でカバーできます。

レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で

タッチ感の良い60mmフェーダーや1ノブコンプレッサー、3バンドEQ、高品位なりバブエフェクトを装備し、様々なミックスやトーンの微調整が可能。録音トラック間の移動や、音質の劣化がないデジタルMTRのパウンスをアナログMTR感覚で操作できます。

使い勝手の良いチャンネルルーティング

ミックス全体のレベルや定位をそのままに、各チャンネルのミュート、ソロなどの個別モニタリングは、従来のアナログミキサー感覚でモニタリングが可能なPFL/AFLに加え、DAWソフト感覚で使えるインプレースソロモードを選択可能です。

仕様

MIC	1-6、7/8、9/10 (バランス、XLR31-31相当)
LINE	1-6、7、9 (バランス、XLR/TRSコンボジャック) 8、9 (バランス、6.3mm TRS標準ジャック)
アナログオーディオ入力	INST 1-6、7、9 (アンバランス、XLR/TRSコンボジャック) INSERT 1-2 (アンバランス、6.3mm TRS標準ジャック) MUSIC/TALK 9/10 (アンバランス、3.5mm 4極ミニジャック)
アナログオーディオ出力	MAIN 1系統 (バランス、XLR31-32) SUB/AUX ステレオ 1/モノ 2 (バランス、6.3mm TRS標準ジャック) PHONES 2系統 (ステレオ標準ジャック)
USBオーディオ部	コネクタ USB Type-C 端子 (USB2.0 High-speed) 対応フォーマット 16 / 24bit、44.1k / 48kHz 最大入出力数 入力 12ch (10ch + 2ステレオミックス) 出力 10ch
レコーダー部	対応メディア SD、SDHC、SDXC (最大 512GB) *1 対応ファイルシステム FAT16 *2、FAT32 *3、exFAT *4 録音・再生フォーマット WAV (BWF)、16 / 24bit、44.1k / 48kHz 録音可能トラック数 最大12tr (10入力チャンネル + 2ステレオミックス)
クリック出力	6.3mm TRS標準ジャック
マイクアンプ EIN *5	-128dBu以下 (モノラル入力、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)
S/N比	MAIN出力 103dB (メインフェーダー:ノーマルポジション)
周波数特性	MIC → MAIN出力 20Hz ~ 20kHz (+0.1dB / -0.15dB)
歪率	MIC → MAIN出力 0.003%以下 (+2dB 最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)
クロストーク	チャンネル入出力 -95dB (1kHz、PANフル反時計周り/フル時計周り)
電源、消費電力	AC 100V 50/60Hz、16W
外形寸法 (W×H×D)、質量	343×360×98.5mm、4.3kg

*1 Class10以上が必要 *2 SDカードの場合 *3 SDHCカードの場合 *4 SDXCカードの場合 *5 5入力換算雑音
対応OS: Windows、Mac、iOS (最新情報はTASCAMウェブサイト参照)

アクセサリ

- RC-1F フットスイッチ 5,000円 (税抜)
- CS-MODEL12 キャリングバッグ 8,000円 (税抜) 価格は全てメーカー希望小売価格

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」のお買上日・販売店名等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了になっている場合があります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を充分にご確認の上、本装置を適正にご使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。TASCAM、およびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ホームページ▶



ティアック株式会社

〒206-8530 東京都摩多市落合1-47 <https://tascam.jp/jp>

製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート** まで

携帯電話、IP電話、PHSからは

042-356-9137

一般電話からは

0570-000-809

10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2020年3月現在のものです。

タスカム製品取扱店