

## Portacapture シリーズ比較表

Portacapture X6



Portacapture X8

	Portacapture X6	Portacapture X8
入力チャンネル数	4 *Built-in stereo mic (1-2)、IN 3-4	6 *Built-in stereo mic (1-2)、IN 3-6
	IN 3-4: XLR	IN 3-6: XLR/TRS コンボジャック
サンプリング周波数 / 量子化ビット数 (最大)	96 kHz / 32-bit float	192 kHz / 32-bit float
内蔵マイク	A-B / true X-Y	A-B / true X-Y
	ビルトイン (取り外し不可) 回転式	取り外し可能
	ダイヤフラム 直径 10mm	ダイヤフラム 直径 14.6mm
ラベリアマイク接続	プラグインパワー対応 (EXT IN 入力端子、mono/stereo)	プラグインパワー対応 (IN 1-2 端子) *EXT IN はプラグインパワー非対応
ディスプレイ	2.4 インチ フルカラータッチ LCD アプリランチャーシステム	3.5 インチ フルカラータッチ LCD アプリランチャーシステム
録音トラック数	6 *4トラック、ステレオミックス	8 *6トラック、ステレオミックス
USB オーディオインターフェース	44.1 / 48 / 96 kHz 24bit、32-bit float ※ 6-in / 2-out	44.1 / 48 / 96 kHz 24bit、32-bit float 8-in / 2-out
	USB オーディオインターフェース使用時 SD カードへの同時録音可能	USB オーディオインターフェース使用時 SD カードへの同時録音可能
外形寸法 (W x D x H)	75 x 37.2 x 174.3 mm	83 x 41.5 x 205.6 mm
質量 (電池を含む / 電池を含まず)	365 / 265g	472 / 381g

※Portacapture X6：2023年春のアップデートにて USB オーディオインターフェース機能の 32bit フロート伝送に対応予定