

# TASCAM®

32ビットフロート対応 2chフィールドレコーダー/タイムコードジェネレーター

## FR-AV2

オープンプライス

32ビットフロート録音、ワイヤレス音声モニタリングに対応※1  
タイムコードジェネレーター 搭載で映像制作のワークフローを改善



32bit float  
192kHz

Ultra HDDA™  
MICPREAMP

microSD™  
XC

※2

製品詳細 ▶



### 32ビットフロート録音で確実に録る


#### デュアルADコンバーター

低ノイズな信号

ハイゲインADC


クリップしていない信号

ローゲインADC



#### 32ビットフロート録音

広いダイナミックレンジ



『FR-AV2』はデュアル A/D コンバーター搭載で広いダイナミックレンジを確保し、編集時に音量を調整しても解像度を維持できる32ビットフロート録音に対応しています。ゲイン設定は不要で音割れしない録音が可能です。サンプリング周波数最大192kHzの高音質録音に対応しています。

### タイムコードジェネレーター機能を搭載



タイムコードジェネレーター機能を搭載し DSLRカメラなどとタイムコード同期が可能。高精度 TCXOを搭載しジャムシンクでの同期も対応します。『FR-AV2』本体で音声収録とタイムコード生成が行えるのでシンプルな同期システム構築を実現します。Atomos UltraSync BLUEとのワイヤレスタイムコード同期も可能です(別売の Bluetooth® アダプター『AK-BT2』が必要)。

※1 別売の Bluetooth® アダプター『AK-BT2』が必要。※2 microSDカードは別売です。

## FR-AV2 オープンプライス



※microSDカードは別売です。

## プロ音質の収録を実現する入力系統

TASCAM Ultra HDDA マイクプリアンプを搭載した XLR/TRS コンボジャックを 2 基搭載し、低ノイズフロアでクリアに録音することが可能です。プラグインパワー対応の 3.5mm ステレオ入力も搭載し、ラベリアマイクなどの接続にも対応します。

## 本体左側面



マイク/ライン入力 XLR/TRS 端子 ×2

## 本体前側面

カメラ/EXT/TC IN と  
カメラ/LINE / TC OUT 端子

## ワイヤレスヘッドホンでの音声モニタリング

別売の Bluetooth® アダプター『AK-BT2』を使用してワイヤレスでのモニタリングが可能です。PRIME / STANDARD / STABLE の 3 つのモードを持ち、接続の安定性とモニタリング音質を収録環境に応じて設定することが出来ます。また、ヘッドホン出力端子での有線モニタリングとワイヤレスモニタリングは同時使用が可能で、2人でモニタリングしながらの収録も可能です。

## iPhoneでの高音質動画撮影を実現

2イン / 2アウトの USB オーディオインターフェースとしても使用することができます。スマホ用のリグ等に組み込んで手軽にプロ品質の音声で動画収録が可能です。インプット 2 と TC OUT / TC IN 端子を使用することで、XLR/TRS コンボ入力からの高品位なモノラル音声とタイムコードの情報を、USB ケーブル経由で iPhone 動画の音声情報に記録することが出来ます。

## リモートコントロールアプリ

TASCAM RECORDER CONNECT アプリで、iOS、iPadOS、Android から遠隔で最大 5 台の『FR-AV2』やピンマイクレコーダー『DR-10L Pro』を同時操作。トランスポート操作、録音設定などの個別操作に加え、接続したすべての機体を一括で録音・停止することもできます。



## その他の特長

- 2イン / 2アウトの USBオーディオインターフェース機能
- リミッター、ノイズゲートなどのシグナルプロセッサ搭載
- 20秒ごとのファイルオートセーブ機能
- 入力ディレイと出力ディレイを搭載 [0~300ms]

## オプション

- Bluetooth®アダプター AK-BT2：オープンプライス
- ショットガンマイク TM-200SG：オープンプライス



## 仕様

## レコーダー部仕様

記録メディア	microSD、microSDHC、microSDXC (最大 512GB)※Class 10 以上
録音再生フォーマット	WAV (BWF)
サンプリングレート	48kHz / 96kHz / 192kHz
量子化ビット深度	24-bit / 32-bit float
最大入力数 / 録音トラック数	2

## アナログオーディオ入力定格

マイク / ライン入力	1/2 (バランス) XLR / TRS コンボジャック
ライン入力	カメラ / EXT / TC IN 端子 (アンバランス) 3.5mm ステレオミニジャック +5.0V/+2.5V プラグインパワー対応

## アナログオーディオ出力定格

ライン出力	カメラ / LINE / TC OUT 端子 (アンバランス) 3.5mm ステレオミニジャック
ヘッドホン出力	3.5mm ステレオミニジャック

## USB

USB オーディオ	USB Type-C
入出力数	2 入力 / 2 出力
サンプリングレート	48kHz / 96kHz
量子化ビット深度	24-bit/32-bit float
転送フォーマット	USB2.0 HIGH SPEED
デバイスクラス	マストレージクラス UAC 2.0 (USB クラスコンプライアント)

## タイムコード入出力

TC IN	3.5 mm ステレオミニジャック (tip: Timecode IN, ring: -, sleeve: GND)
TC OUT (LTC 選択時)	3.5 mm ステレオミニジャック (tip: Timecode OUT, ring: -, sleeve: GND)
TC OUT (MIC LEVEL 選択時)	3.5 mm ステレオミニジャック (tip: Timecode OUT, ring: Rch, sleeve: GND)

## Bluetooth

AK-BT2 アダプター専用端子

## 電源 / 消費電力

単 3 形電池 3 本、USB バスパワー、専用 AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)

## 質量 (電池を含む)

267g

## 外形寸法 (突起部を含む)

99 (W) × 80.4 (H) × 40.3 (D) mm

## 同梱品

FR-AV2 × 1、

セーフティーガイド (保証書付き) × 1

TASCAM ID 登録ガイド × 1

## 電池持続時間 (連続使用時)

約 15 時間 (リチウム乾電池※1) 入力端子 1/2 入力

約 8.5 時間 (ニッケル水素電池※2) ファンタム電源未使用

約 9 時間 (アルカリ乾電池※3) STEREO WAV、48 kHz / 24-bit 録音

約 10 時間 (リチウム乾電池※1) 入力端子 1/2 入力

約 5.5 時間 (ニッケル水素電池※2) ファンタム電源使用時 (+48V、負荷: 3mA x 2)

約 4.5 時間 (アルカリ乾電池※3) STEREO WAV、48 kHz / 32-bit float 録音

※1 Energizer ULTIMATE LITHIUM 使用時、※2 eneloop 使用時、※3 EVOLTA 使用時



## 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。TASCAM、タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。microSDロゴ、microSDHCロゴおよびmicroSDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。FacebookおよびFacebookロゴは、Meta Platforms, Inc.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

## ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト ▶

<https://tascam.jp/jp>



@teacprofessional



@TASCAM\_jp

製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで

携帯電話、IP電話からは

TEL 042-356-9137

一般電話からは

0570-000-809

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は 2024年11月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 2411RA D7460

タスカム製品取扱店