



# 学校・音楽教室での録音機に最適

**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

1U ラックマウント  
マイク入力搭載 SDレコーダー

# SD-20M

オープンブライス

ライン / マイクと多彩な入力に対応、デュアル録音機能により確実な録音を実現。  
汎用性の高いSDカード、WAV/MP3 フォーマットを採用し手軽にファイル共有が可能。



手軽に、確実に  
録音



マイク録音



日本語表示対応



ライン録音



ライン入力端子 (バランス / アンバランス) マイク入力端子 (ファントム電源対応) を搭載



フロントパネル  
XLR マイク入力端子 (ファントム対応)  
TRS ライン入力端子 (+4dB)

多彩な入力端子


リアパネル  
RCA ライン入力端子 (-10dBV)



メインの録音レベルに対して、同時に低いレベルでの録音が可能なデュアル録音機能



マイク録音



低いレベル (-12dB) の同時録音が可能  
入力はマイク入力 / ライン入力を選択可能

記録メディアにSDカード、ファイルフォーマットにWAV/MP3を採用し手軽にファイル共有



パソコンで簡単に  
コピー





**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

1U ラックマウント  
マイク入力搭載 SDレコーダー

**SD-20M**

オープンプライス

その他 主な特徴

- **0.5倍～1.5倍の再生速度可変 (VSA) 機能を搭載 (0.1倍ステップ)**  
再生速度を可変できるため語学学習や音楽の練習に便利です。
- **音声の入カレベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能**  
録音待機状態に設定しておくことで、音声感知とともに自動で録音を開始します。
- **3段階のローカットフィルター (40/80/120Hz)**  
空調音などの低域ノイズをカットでき、より聴き取りやすい音での収録が可能です。
- **様々なニーズに合わせたクオリティでの録音に対応**  
WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音や MP3 フォーマットでの長時間の録音も可能です。

オプション

ワイヤードキット付属リモートコントローラー

RC-10



メーカー希望小売価格  
5,000円 (税抜)

再生 / 録音 / 停止などに加え、  
4つのファンクションキーを装備。  
リピートや再生速度可変  
などの操作が可能です。

フットスイッチ

RC-3F



メーカー希望小売価格  
6,000円 (税抜)

再生 / 録音 / 停止のほか  
ジャンプバック再生、  
マーク機能などの操作が可能です。

主な仕様

対応メディア	SDカード (64MB～2GB)、SDHCカード (4GB～32GB)、SDXCカード (48GB～128GB)
録音再生フォーマット	16/24bit (内部処理 24bit)
WAV	44.1k/48k/96k Hz・16/24 bit
サンプリング周波数・ビット長	
MP3	44.1k/48k Hz・32k～320k bps
サンプリング周波数・ビットレート	
チャンネル数	4チャンネル (ステレオ x2)
アナログオーディオ入力	
バランス (MIC/LINE INPUT 1/2)	XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、 6.3mm (1/4") TRS 標準ジャック (T: HOT, R: COLD, S: GND)
ライン入力	
入カインピーダンス	10kΩ以上
規定 / 最小 / 最大 入カ レベル	+4dBu / 12dBu / +20dB
マイク入力	
入カインピーダンス	XLRのみファントム電源対応 2.7kΩ
最小 / 最大 入カ レベル	-67dBu (GAIN: 高感度) / 0dBu (GAIN: 低感度)
アンバランス (INPUT 3/L 4/R)	RCA ピンジャック
入カインピーダンス	10kΩ以上
規定 / 最小 / 最大 入カ レベル	-10dBV / -26dBV / +6dBV
アナログオーディオ出力	
アンバランス	RCA ピンジャック
出カインピーダンス	200Ω
規定出力 / 最大出力 レベル	-10dBV / +6dBV
REMOTTE	2.5mm TRS ジャック
ヘッドホン出力	6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック
最大出力レベル	20mW+20mW 以上 (歪率 0.1%、32Ω負荷時)
電源	専用 AC アダプター (TASCAM PS-P1220E)、 単 3 形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)
消費電力	5W (最大時)
消費電流	1A (最大時)
外形寸法	483(W)×45(H)×299.6(D)mm
質量	2.7kg (電池を含まず)
付属品	AC アダプター、ラックマウントビスケット、 取扱説明書 (保証書付)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見ることがあります。■TASCAM および タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。■SDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。■BlackfinとBlackfin ロゴは、Analog Devices, Inc.の登録商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社 <https://tascam.jp/jp/>  
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47  
タスカムウェブサイト▶



タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム カスタマーサポート

0570-000-809

PHS・IP電話からは  
☎ 042-356-9137

ナビダイヤル

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

■Copyright © 2016 TEAC Corporation All Rights Reserved. 本書の一部または全部を著作権法上の定める範囲を超え、無断で複製、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店