


# 仕様書

# IF-CB/DM

CobraNet インターフェースカード

2010.03.09.



## 1. 概要

イベント会場やテーマパーク、競技場などでのネットワークオーディオシステムにおいて、TASCAM デジタルミキサー DM-3200/DM-4800 の活用を可能とする CobraNet インターフェースカード。CobraNet 対応製品とネットワーク接続して、24 ビット、48kHz、最大 16 チャンネル入力、16 チャンネル出力のオーディオ信号の伝送が可能です。プライマリ・ポートとセカンダリ・ポートを装備し、ネットワーク障害が発生しても自動的にネットワーク回線を切り替えて信号伝送を続けるため、安定度の高いシステムを構築することができます。

#### 2. 主な特長

- ●TASCAM DM-3200/DM-4800 用 CobraNet インターフェースカード
- ●ネットワークケーブル1本で、最大16チャンネル入力および16チャンネル出力が可能
- ●最長 100m のネットワークケーブルを使用可能(カテゴリー5 ケーブル使用時)
- ●システムの音声遅延を管理しやすい、固定レイテンシー(1.33msec/2.67msec/5.33msec)
- ●サンプリング周波数:48kHz
- ●量子化ビット数:16 ビット、20 ビット、24 ビット
- ●アプリケーション・ソフトウェア

CobraNet Discovery CobraNet ネットワークのモニタリングとメンテナンス

CobraCAD ネットワークシステムの設計と診断

※CobraNet ホームページ(http://www.cobranet.info/)より最新版をダウンロードしてご使用ください。



#### [DM-4800/DM-3200 要件]

ファームウェア

DM-3200 バージョン 1.70 以上 DM-4800 バージョン 1.70 以上

※DM-3200/DM-4800 のファームウェアアップデートは、TMCompanion ソフトウェアで行います。

ミキサースロット

DM-3200 スロット1 でご使用ください

DM-4800 スロット1 またはスロット3 でご使用ください

### 3. 定格•性能

オーディオ入力数16オーディオ出力数16

量子化ビット数 16 ビット、20 ビット、24 ビット

サンプリング周波数 48kHz PRIMARY 端子 RJ-45

対応ケーブル カテゴリー5以上(ストレート、ツイストペア、シールド付き)

最大ケーブル長 100m(カテゴリー5 ケーブル使用時)

SECONDARY 端子 RJ-45

対応ケーブル カテゴリー5以上(ストレート、ツイストペア、シールド付き)

最大ケーブル長 100m(カテゴリー5 ケーブル使用時) 外形寸法 164(幅)×40(高さ)×221(奥行き)mm

質量 0.3kg