

HS-2000/HS-2/MD 比較表

TEAC

HS / MD 比較表		TASCAM	TASCAM	TASCAM
		HS-2000	HS-2	MD-801RMkII
システム	サンプリング周波数	44.1/47.952/48/48.048/ 88.2/96/ 176.4/192kHz	44.1/48/ 88.2/96/ 176.4/192kHz	44.1kHz
	ビット数	16/24bit	16/24bit	16bit
	ワードクロック同期	○	○	○
	LAN 接続	ftp server/Telnet (1000BASE-T)	ftp server/Telnet (1000BASE-T)	×
オーディオ 入出力	アナログ バランス入出力	○ (+4dBu/-20dBu)	○ (+4dBu)	○ (+4dBu)
外部 コントロール	パラレル	D-sub 25	D-sub 25	D-sub 25
	RS-232C シリアル	○	○	○
	RS-422 (SONY P2)	○	○	×
	キーボード入力	Yes (PS/2,USB) 2ヶ国語	Yes (PS/2,USB) 2ヶ国語	Yes(PS/2)
	ポン出し	○ (RC-SS20/ RC-HS20PD/ RC-HS32PD)	○ (RC-SS20/ RC-HS20PD)	○ (RC-801/ RC-FS10/ RC-FS20)
	対応ポン出しリモコン	RC-SS20/ RC-HS20PD/ RC-HS32PD	RC-SS20/ RC-HS20PD	RC-801
	USB メモリ対応	○	○	×
再生機能	プレイリスト	○	○	×
	オートキュー	○	○	○
	オートレディ	○	○	○
	ジョグ	○	○	○
	シャトル	○	○	○
	BWF-J 対応	○ (編集及び動作)	×	×
	オンライン機能	○	×	○ (リモコンのみ)

HS-2000/HS-2/MD 比較表

TEAC

録音機能	コンフィデンス モニター	○	×	×
	ミラー録音	○	○	×
	マーク	○	○	×
	プリレック	○ 1~5sec	○ 1~5sec	×
タイムコード	生成	○	○ (SY-2 装着時)	×
	再生タイムコード出力	○	○ (SY-2 装着時)	×
	録音タイムコード記録	○	○ (SY-2 装着時)	×
ファイル編集	分割	○	○	○
	結合	○	○	○
	移動	○	○	○
	コピー	○	○	×
	削除	○	○	○
	リネーム	○	○	△ (タイトルのみ)
	エディットスタート タイムコード	○	○ (SY-2 装着時)	×
非破壊編集		○	○	×
その他	PPL 対応	○	○	×
	EDL 対応	○	○	×